



REFROIDISSEUR D'AIR

Électrique avec filtre cyclonique

Fiche Produit

LE REFROIDISSEUR ÉLECTRIQUE MOBILE ET EFFICACE

L'air ambiant aspiré par votre compresseur contient inévitablement de l'humidité. Sous forme de vapeur, **cette humidité doit impérativement être traitée** afin d'obtenir un travail continu et régulier et ainsi éviter le colmatage de l'abrasif dans l'aérogommeuse.

En utilisant **le refroidisseur d'air électrique de 3000 L/Min à 6000L/Min**, les condensats sont séparés et purgés au moyen d'un **filtre cyclonique**. Ce traitement d'air monté sur roues, permet un transport facilité sur les différents chantiers d'aérogommage.

POINTS CLÉS

- Protection du radiateur par un grillage
- Filtre cyclonique pour séparer les condensats
- Monté sur roues pour faciliter son déplacement
- Une poignée ergonomique pour une maniabilité aisée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	3000 L/Min	4000 L/Min	6000 L/Min
RÉFÉRENCES ARTICLES	ART2521	ART2594	ART2595
TYPE DE TRAITEMENT	ACTIF		
DÉBIT TRAITÉ	3000 L/MIN	4000 L/MIN	6000 L/MIN
RACCORDEMENT D'AIR	Type express		
DIMENSIONS	820 x 270 x 810	1030 x 330 x 810	1030 x 330 x 810
POIDS	29 kg	32 kg	51 kg

